

# CAMSO OTT HXD



ПОГРУЗЧИКИ  
С БОРТОВЫМ  
ПОВОРОТОМ



## БЫСТРО УСТАНОВЛИВАЕМОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ МАШИНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Дополнительное оборудование колёсно-гусеничной схемы, которое повышает сцепление с поверхностью, проходимость и срок службы шин погрузчиков с бортовым поворотом. Оно устанавливается всего за 20 минут и повышает эксплуатационные характеристики погрузчиков с бортовым поворотом при работе на асфальтовых, бетонных и болотистых поверхностях, исключая их повреждение и оставление на них следов.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЧНОСТЬ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO

ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO ОТТ НХD

## ВСТРОЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС В ФОРМЕ КРЫЛА

- Позволяет избежать произвольного демонтажа гусениц, как в случае с неармированными цельнорезиновыми ОТТ гусеницами

## ВНУТРЕННЕЕ ТЯГОВОЕ РЕБРО

- Обеспечивает отличное сцепление между шиной и гусеницей и предотвращает износ шины



## ПОЛНОСТЬЮ РЕЗИНОВЫЙ ТРАК


- Позволяет работать на асфальте, бетоне и болотистых поверхностях, не повреждая и не оставляя следов

## НЕПРЕРЫВНОЕ ПОЛНОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

- Повышение проходимости в 5 раз по сравнению с шинами и как минимум в два раза по сравнению со стандартной стальной гусеницей

ШИРИНА ШИНЫ	ДИАМЕТР ОБОДА	ЗВЕНЬЯ
10	16.5	25, 26, 27, 28, 29, 31
12	16.5	29, 30, 31, 32, 33

## РИСУНОК ПРОТЕКТОРА



ОТТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

[camso.co](http://camso.co)



РАНЕЕ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL