

# CAMSO TM R4



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
ПОГРУЗЧИКИ



КОМПАКТНЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Обеспечивает несравнимую долговечность и сцепление с грунтом в тяжелых условиях эксплуатации. Улучшенная самоочистка протектора и стабильность грунтозацепов максимизируют ее эксплуатационные качества.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



# CAMSO TM R4



## СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную самоочистку для еще лучшего сцепления

## ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Повышает срок службы и устойчивость протектора к проколам



## МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Обеспечивает отличную стабильность и устойчивость к боковым ударам

## КОНУСОБРАЗНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Улучшают устойчивость грунтозацепов для равномерного износа


РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг]							
				НД [мм]	НШ [мм]	ГП [мм]					На других транспортных средствах					На автопогрузчиках с противовесом		
		Рекомендуемый	Альтернативный								Внутреннее давление [бар]	Малый ход	10 км/ч	15 км/ч	50 км/ч	Внутреннее давление [бар]	Нагруженное колесо	Рулевое колесо
18-19.5	16	14x19.5	-	1117	454	32	160	A8	R-4	ВЕДУЩЕЕ	4.50	9090	6300	5985	4050	5.50	6435	5400
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1085	403	27	154	A8	R-4	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	3.50	6190	5250	4990	3375	5.50	5365	4500
				1085	403	27	142			ВЕДУЩЕЕ	3.50	6230	3710	3525	2385	5.50	5365	4500
18-22.5	16	14x22.5	-	1209	444	35	163	A8	R-4	ВЕДУЩЕЕ	4.50	9850	6825	6485	4390	5.50	6970	5850
400/80-24 (15.5/80-24)	16	13x24	13SDC	1244	411	37	156	A8	R-4	ПОСТОЯННАЯ	4.00	6190	5250	4990	3375	-	-	-
				1244	411	37	156			ЦИКЛИЧЕСКАЯ	4.00	6230	3710	3525	2385	-	-	-
400/80-24 (15.5/80-24)	20	13x24	13SDC	1238	409	37	162	A8	R-4	ПОСТОЯННАЯ	5.00	10925	5940	5370	4560	-	-	-
				1238	409	37	162			ЦИКЛИЧЕСКАЯ	5.00	10925	7125	6365	4560	-	-	-
440/80-24 (16.5/85-24)	22	DW14Lx24	DW13 DW13L DW15L	1328	453	33	168	A8	R-4	ПОСТОЯННАЯ	5.00	12880	7000	6330	5375	-	-	-
				1328	453	33	168			ЦИКЛИЧЕСКАЯ	5.00	12880	8400	7505	5375	-	-	-

## ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

400/80-R4  
TM R4



15.5/80-R4  
ШИНА  
КОНКУРЕНТА



Повышенное натяжение на ободе до накачивания по сравнению с конструкцией конкурентов предотвращает утечку воздуха во время процесса накачивания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL