

CAMSO WHL 775R

РАНЕЕ SOLIDEAL SRLD



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Сочетает универсальность, позволяющую использовать ее на любых поверхностях, и долговечность. Благодаря высокой стабильности и устойчивости к растрескиванию это идеальное решение радиальной шины L5 для экстремальных условий работы погрузчика на смешанных и твердых поверхностях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO WHL 775R



ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает долговечность и устойчивость к проколам при использовании в экстремальных условиях на смешанных и твердых поверхностях

ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ ОСНОВАНИЙ ГРУНТОЗАЦЕПОВ

- Способствуют выбросу камней и обеспечивают стойкость к растрескиванию



ПРОЧНЫЙ КАРКАС С УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ

- Защищает от боковых ударов и деформации под воздействием тяжелых грузов

МОЩНЫЙ КАРКАС DUAL-STAR

- Обеспечивает отличную устойчивость и повышенную грузоподъемность

РАЗМЕР ШИНЫ	ТИП	РАЗМЕР ОБОДА	РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПРИМЕНЕНИЕ	ИС	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [КПа] [PSI] И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]										
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]			КПа	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
			PSI	29	36			44	51	58	65	73	80	87	94			
20.5R25	TBLS	17.00/2.0	1544	517	74	Погрузчик*/**	A2	кг	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500	10000	10900	11500
			60.79	20.35	93.2			фунтов	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
23.5R25	TBLS	19.50/2.5	1673	605	80	Погрузчик*/**	A2	кг	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150	12850	13600	14500
			65.87	23.82	100.8			фунтов	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
26.5R25	TBLS	22.00/3.0	1791	700	86	Погрузчик*/**	A2	кг	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000	16000	17000	18500
			70.51	27.56	108.3			фунтов	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800
29.5R25	TBLS	25.00/3.4	1915	790	92	Погрузчик*/**	A2	кг	-	-	-	-	15500	17000	18000	19500	20600	22400
			75.39	31.10	115.8			фунтов	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400



Конструкция грунтозацепов Camso WHL 775R включает:

- Ступенчатый рисунок для защиты каркаса от проколов
- Закругленные углы для предотвращения разрывов протектора и повышения устойчивости к стрессовой нагрузке
- Индикатор износа протектора (TWI) для контроля показателя мото-час/мм

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL